

フィルムコンデンサの巻き取り機用測定器
10Hz Capacitance Checker

Model 6710

測定周波数	10Hz±0.1%
測定範囲	1000pF~100μF
表示範囲	-89.9%~+99.9%
測定時間	約8回/秒
プリセット	-89.9%~-00.0%
カットエンド	-00.0%固定



Standardスイッチを押すごとに設定値が
Displayに表示

アール・エス・ティエンジニアリング株式会社
KYOTO JAPAN

フィルムコンデンサ 巻き取り機搭載用測定器

10Hz Capacitance Checker

Model 6710

仕 様

測定範囲及び精度(精度は、温度23°C±5°Cにおける数値とする)

レンジ	基準値設定範囲	測定電圧	測定精度	表示範囲
10nF	1000pF～10000pF	約5Vrms	±0.3%以内	-89.9%～+99.9%
100nF	10000pF～0.1μF			
1000nF	0.1μF～1μF			
10μF	1μF～10μF			
100μF	10μF～100μF			

測定周波数	10Hz±0.1%
測定方式	5端子測定方式
測定時間	約8回/秒
プリセット	-89.9%～-00.0% (本体内部で設定)
カットエンド	-00.0%固定
出力信号	プリセット判定結果出力 (オープンコレクタ出力max50V 100mA) カットエンド判定結果出力 (オープンコレクタ出力max50V 100mA)
使用環境	温度:0°C～+40°C 湿度:85%以下
外形寸法	370(W)×90(H)×251(D)mm (ゴム足などの突起物は含みません)
電 源	AC 100V/117V/220V/240V±10% 切換 50Hz/60Hz 約20VA
重 量	約3kg

定 価 ￥248,000 .

※本カタログの商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が別途付加されますのでご了承をお願いします。
製品改良等により仕様、外観、の一部を予告なく変更することがあります。



アール・エス・ティエンジニアリング株式会社
 本 社 〒607京都市山科区勤修寺西金ヶ崎382番地
 TEL(075)501-5501 FAX(075)501-7091
 福知山事務所 TEL/FAX(0773)24-5276
<http://www.rst-eng.co.jp>
 E-mail info@rst-eng.co.jp