

Compact, Hi-grade, Hi-performance, 1kHz Milli Ohm Meter

低価格・高機能・高速
1kHz ミリオームメータ

自動機搭載可能

Model 1210 T3



LCR計測の未来は
RST
ENGINEERING
の技術が開きます。

アール・エス・ティエンジニアリング株式会社
KYOTO, JAPAN

■ 4端子抵抗測定

4端子測定方式により精度よく測定ができます。

■ 2段デジタルコンパレータ表示&出力

内蔵のコンパレータによる判定結果をパネル表面のLED (HI、LO、GO) にて表示します。またその判定結果はブザー音出力およびオープンコレクタ出力されます。

■ 設定値確認表示機能 (CPU搭載)

内蔵のデジタルコンパレータの Limit 設定値を変化させた時、その値を display 表示部にリアルタイムに設定値のデータが正しく読み込まれたかを確認表示させることができます。

■ ブザー機能

コンパレータの判定結果を NG (LO、HI)あるいは GO でブザー音を鳴らすことができます。また無音にも選択できます。

仕 様

測定範囲および精度 (23°C±5°C)

測定レンジ	測定範囲	分解能	測定電流	確 度
20mΩ	10μΩ~19.99mΩ	10μΩ	100mA	±(0.3%rdg+50μΩ+2digit) 以内
200mΩ	100μΩ~199.9mΩ	100μΩ	10mA	
2Ω	1mΩ~1999mΩ	1mΩ	1mA	
20Ω	10mΩ~19.99Ω	10mΩ	100μA	
200Ω	100mΩ~199.9Ω	100mΩ	10μA	

測 定 信 号 1kHz±5% 正弦波形

測 定 方 式 20mV

表 示 3¹/₂桁

サンプリング時間 フリーランニング: 20回/秒
外部スタート : 50msec

測定応答時間 100msec

オーバ表示 オーバーの時は display が
UUU になります。

コンパレータ 上限、下限ともに0000-1999

判定結果表示 LO/GO/HI (LED表示)
NG/GO (ブザー)

付 属 品 電源コード、5P測定ケーブル、ヒューズ (1A)
別 売 ケルビンクリップ付測定ケーブル¥9,500

制 御 信 号 (フォトアイソレーション)

- 外部スタート入力
- 判定結果出力 (NG / GO / + NG 出力)
- 判定終了出力

測定出力信号

- 測定値BCDパラレル出力
- プリント・コマンド出力
- レンジ出力
- 測定値オーバー出力

使 用 環 境 (温度)+10°C~+35°C(湿度)85%以下

電 源 AC100V/117V/220V/240V ±10%50/60Hz

外 形 寸 法 255(w)×90(H)×255mm (突起物含みません。)

重 量 約3.5kg

定 価 ￥145,000

※本カタログの商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が別途付加されますのでご了承ください。
製品改良等により仕様、外観、の一部を予告なく変更することがあります。



アール・エス・ティエンジニアリング株式会社
本 社 〒607-8221 京都市山科区勸修寺西金ヶ崎382番地
TEL(075)501-5501 FAX(075)501-7091
福知山事務所 TEL/FAX(0773)24-5276
<http://www.rst-eng.co.jp>
E-mail info@rst-eng.co.jp